



Hauptmerkmale

Produktserie	Canalis
Produktname	KS
Angebotstyp	Advanced
Produkt oder Komponententyp	Mehrwege-Winkelstück
Beschr. d. Sammelschiene	Standard auf Sonderanfertigung (nur eine Seite)
Material	Aluminiumfarben
Geräteanwendung	Richtungsänderung
Nennbetriebsstrom Ie	250 A bei 35 °C
Richtungsänderungstyp	Richtung 1: hochkant zu aufwärts - Richtung 2: Flach zu rechts -

Zusatzmerkmale

Betriebsbemessungsspannung Ue	230-690 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Öffnungswinkel	90 °
Sammelschienenbündelpolarität	3L + N + PE
Montageort	Auf Kabelkanälen
Montagevariante	Mit Schrauben
Elektrische Verbindung	Geschmierter Gleitanschluss
Normen	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Breite	54 mm
Tiefe	146 mm
Länge	250 Mm A 200...750 Mm B 200 mm C
Farbe	Weiß (RAL 9001)

Montage

Schutzart (IP)	IP55entsprichtIEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	31 kg
Höhe VPE1	72,5 cm
Breite VPE1	56 cm
Länge VPE1	82,9 cm

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der herein enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.