



Hauptmerkmale

Produktserie	Canalis
Produktnname	KS
Angebotstyp	Advanced
Produkt oder Komponententyp	Winkelstück
Beschr. d. Sammelschiene	Standard auf Sonderanfertigung (nur eine Seite)
Stangenmaterial	Aluminiumfarben
Geräteanwendung	Richtungsänderung
Nennbetriebsstrom Ie	400 A bei 35 °C
Richtungsänderungstyp	Richtung 1: hochkant zu rechts - neutral zu nach oben
Farbe	Weiß (RAL 9001)

Zusatzmerkmale

Betriebsbemessungsspannung Ue	230-690 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Öffnungswinkel	90 °
Sammelschienenbündelpolarität	3L + N + PE
Montageort	Auf Kabelkanälen
Einbauposition	Alle Positionen
Elektrische Verbindung	Geschmierter Gleitanschluss
Montagevariante	Mit Schrauben
Breite	54 mm
Höhe	146 mm
Länge	200 Mm A 200...750 mm B

Montage

Schutzzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
Schutzzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262
Normen	IEC 60439-2 IEC 61439-6

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	20 kg
Höhe VPE1	16,5 cm
Breite VPE1	72,6 cm
Länge VPE1	72,6 cm

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------