



Hauptmerkmale

Produktserie	Canalis
Produktname	KS
Angebotstyp	Advanced
Produkt oder Komponententyp	Zed-Winkelstück
Beschr. d. Sammelschiene	Feuersperre auf Sonderanfertigung (nur eine Seite)
Material	Aluminiumfarben
Geräteanwendung	Richtungsänderung
Nennbetriebsstrom I _e	400 A bei 35 °C
Richtungsänderungstyp	Richtung 1: hochkant zu rechts - neutral zu nach oben Richtung 2: hochkant zu links - neutral zu nach oben

Zusatzmerkmale

Betriebsbemessungsspannung U _e	230-690 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Öffnungswinkel	90 °
Sammelschienenbündelpolarität	3L + N + PE
Montageort	Auf Kabelkanälen
Elektrische Verbindung	Geschmierter Gleitanschluss
Montagevariante	Mit Schrauben
Normen	IEC 61439-6 IEC 60439-2
Breite	54 mm
Tiefe	146 mm
Länge	200 Mm A 700...1200 Mm B 200 mm C
Farbe	Weiß (RAL 9001)

Montage

Schutzart (IP)	IP55entsprichtIEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	23 kg
Höhe VPE1	16,7 cm
Breite VPE1	86,4 cm
Länge VPE1	139 cm

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------