



Hauptmerkmale

Produktserie	Canalis
Produktname	KS
Angebotstyp	Classic
Produkt oder Komponententyp	Winkelstück
Beschr. d. Sammelschiene	Standard
Stangenmaterial	Aluminiumfarben
Geräteanwendung	Richtungsänderung
Nennbetriebsstrom Ie	630 A bei 35 °C
Richtungsänderungstyp	Richtung 1: hochkant zu aufwärts -
Farbe	Weiß (RAL 9001)

Zusatzmerkmale

Betriebsbemessungsspannung Ue	230-690 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Öffnungswinkel	90 °
Sammelschienenbündelpolarität	3L + N + PE
Montageort	Auf Kabelkanälen
Einbauposition	Alle Positionen
Elektrische Verbindung	Geschmierter Gleitanschluss
Montagevariante	Mit Schrauben
Breite	113 mm
Höhe	146 mm
Länge	290 Mm A 290 mm B
Produktgewicht	10,5 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP55entsprichtIEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262
Normen	IEC 60439-2 IEC 61439-6

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	12,94 kg
Höhe VPE1	20 cm
Breite VPE1	39 cm
Länge VPE1	46 cm
Verpackungstyp VPE2	BB1
Inhaltsmenge VPE2	1
Gewicht VPE2	12,94 kg
Höhe VPE2	20 cm
Breite VPE2	39 cm
Länge VPE2	46 cm

Verpackungstyp VPE3	P06
Inhaltsmenge VPE3	6
Gewicht VPE3	88 kg
Höhe VPE3	75 cm
Breite VPE3	60 cm
Länge VPE3	80 cm

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------