



**Produktbeschreibung**

Spleissbox, ausziehbar, 19"/1HE, 24xLC-D, OM4, erika
- pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse
- werkseitige Portkennzeichnung
- mit Gleitauszug, Auszugtiefe ca. 20 cm
- im geöffneten Zustand nach unten neigbar
- mit Rändelschrauben verschließbar
- 40 mm rückversetzbare Box
- 2 Spleisskassetten zur Aufnahme von 12 oder 24 Pigtails
- mit max. 4 Spleisskassetten bestückbar (fixiert)
- eingelegter Crimpspleisshalter
- spleissfertig vorbereitet mit abgesetzten und eingelegten Pigtails inkl. 24 x LC-D-Keramik-Kupplungen
- LC-Faserpigtails G50/125 µm, 2 m, MM PC, Grade B
- mit Messprotokoll für alle Fasern inkl. Seriennummer
- 4 x rückseitige PG16-Verschraubungen (je 2 x rechts/links)
- 1 x PG16-Verschraubung im Lieferumfang
- lichtgrau (ähnlich RAL 7035)

**Merkmale**

<b>Allgemein</b>	
Oberfläche	Stahlblech, pulverbeschichtet
Klassifikation	OM4
Schutzgrad IP	20
Halogenfrei	Ja
Herstellland	DE
GTIN (EAN)	4043921664339
<b>Montagearten</b>	
(19 Zoll)-Einbau, 1HE	Ja
<b>Maße/Gewichte ohne Verpackung</b>	
Länge mm	482
Breite mm	231
Höhe mm	44
Nettogewicht Stück kg	2,669
<b>Zertifizierungen</b>	
RoHS konform	Ja

Logistikinformationen	
Verpackung	Schachtel
VPE Menge	1
VPE Gewicht kg	2,869
VPE Abmessung Breite mm	500
VPE Abmessung Höhe mm	50
VPE AbmessungTiefe mm	325
Referenzen	
Ähnlicher Artikel	228030024, 228030106, 228030112, 228030224, 228030324, 228030624, 228031124
Zubehörartikel	228040002, 228040102, 228040202, 228040302, 228040402, 228060000, 228060100, 228060200, 228060300, 228060400, 228070000, 228070100, 228070200, 228070312