



Produktbeschreibung

| |
|---|
| Pigtails, 12xLC, OM5, 2m |
| - MM-Faser, G50/125 µm, Grade B oder SM-Faser, E9/125 µm, Grade B |
| - Farbfolge gem. IEC 60304 |
| - LC-Stecker einseitig montiert |
| - entsprechend nachfolgender Normanforderungen: |
| - ISO 61754-20 |
| - mit Prüfprotokoll |
| - Länge 2 m |

Merkmale

| | |
|--------------------------------------|--|
| Allgemein | |
| Ausführung | Push-Pull Verriegelung |
| Einbausituation | 12-farbig sortiert |
| Klassifikation | OM5 |
| Halogenfrei | Ja |
| Herstellland | CN |
| GTIN (EAN) | 4043921664667 |
| Montagearten | |
| Geräteein-/anbau | Ja |
| Maße/Gewichte ohne Verpackung | |
| Kabellänge mm | 2.000 |
| Kabelaufbau | 50/125µm, Grade B3 |
| Nettogewicht Stück kg | 0,028 |
| Zertifizierungen | |
| RoHS konform | Ja |
| Logistikinformationen | |
| Verpackung | Polybeutel |
| VPE Menge | 1 |
| VPE Gewicht kg | 0,06 |
| VPE Abmessung Breite mm | 210 |
| VPE Abmessung Höhe mm | 190 |
| VPE AbmessungTiefe mm | 10 |
| Referenzen | |
| Ähnlicher Artikel | 228040002, 228040102, 228040302, 228040402, 228040702 |
| Zubehörartikel | 228030006, 228030012, 228030106, 228030112, 228030206, 228030212, 228030306, 228030312, 228030406, 228030412, 228060000, 228060100, 228060200, 228060300, 228060400, 228070000, 228070100, 228070200, 228070312, 228070400 |