



Produktbeschreibung	
ST Kupplung MM metall	
- Verschraubung / Einlochmontage	
- geschlitzte Keramikhülse	
- mit Staubschutzkappen	
- entsprechend nachfolgender Normanforderungen:	
- ISO 61754-2	
- MM PC, Grade B oder SM (PC/APC), Grade B	
- Lebensdauer > 1000 Steckzyklen	

Merkmale	
Allgemein	
Oberfläche	oberflächenveredelt
Ausführung	Buchse, Keramikhülse/-ferrule
Klassifikation	MM
Halogenfrei	Ja
Herstellland	CN
GTIN (EAN)	4043921664896
Montagearten	
Geräteein-/anbau	Ja
Maße/Gewichte ohne Verpackung	
Länge mm	37
Breite mm	14
Nettogewicht Stück kg	0,008
Zertifizierungen	
RoHS konform	Ja
Logistikinformationen	
Verpackung	Polybeutel
VPE Menge	1
VPE Gewicht kg	0,009
VPE Abmessung Breite mm	120
VPE Abmessung Höhe mm	80
VPE AbmessungTiefe mm	12
Referenzen	
Ähnlicher Artikel	228060000, 228060500, 228061200
Zubehörartikel	228000200, 228010200, 228031006, 228031012, 228031106, 228031112, 228031206, 228031212, 228070400