




NOTAPO L

Indoor Wandinbauleuchte 3000K weiß

Aluminium Wandinbauleuchte NOTAPO II WL. Die nicht sichtbar verbauten LED gibt ihr Licht indirekt an die zu beleuchtende Fläche ab. Dadurch wird eine blendfreie Beleuchtung, beispielsweise von Gehwegen und Treppen ermöglicht. Die NOTAPO II Einbauleuchte ist erhältlich in weißer Gehäusefarbe. Ein Einbaurahmen sowie eine Einbaudose für die Montage in Mauerwerk sind optional erhältlich. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Art. Nr. | 1002980 |
| IP Code | IP 20 |
| Montage | Einbau |
| Montagedetails | Wand, Wand mit Zubehör |
| Sekundär Strom / Spannung | 700 mA |
| Schutzklasse | III |
| Wattage | 2.2 W |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Lumen | 6 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 3000 Kelvin |
| Farbe | weiß |
| CRI | 90 |
| LXXBXX Daten | L70B50 |
| Lebensdauer | 35000 h |
| Lichtstärkeverteilung | asymmetrisch |
| Lichtaustritt | indirekt |
| Breite | 3.6 cm |
| Höhe | 18 cm |
| Tiefe | 3.8 cm |
| Nettogewicht | 0.104 kg |
| Bruttogewicht | 0.157 kg |
| Ausschnittsform | quadratisch |

Lichtquelle

| | |
|--------|---|
| 954799 |  |
|--------|---|

Zubehör

| | |
|---------|--|
| 1002981 | NOTAPO I und II WL , Einbaurahmen |
| 464142 | LED-TREIBER , 10,5W, 700mA, inkl. Zugentlas- tung, dimmbar |
| 464200 | LED-TREIBER , 3W, 700mA, inkl. Zugentlas- tung |

| | |
|-----------------|---------|
| Einbaulänge | 17.3 cm |
| Einbaubreite | 2.8 cm |
| Einbautiefe | 5 cm |
| BIG WHITE Seite | 410 |