

2360 LED

LED Hängeleuchte

- Bildschirmarbeitsplatztauglich (UGR < 19)
- Direkte / indirekte Ausleuchtung

Die Hängeleuchte 2360 LED ist die clevere Hängeleuchte für normgerechte Beleuchtung in z. B. Büros, Fluren, Konferenzräumen, Ausstellungsflächen, Banken, Schulen und Bildungseinrichtungen. Damit meistern Sie den Job!

Warum Sie mit der 2360 LED Job meistern

- Angenehme Lichtwirkung durch gleichmäßige Ausleuchtung mit Direkt- und Indirektanteil
- Speziell für Arbeitsplätze mit Computerbildschirmen (UGR < 19)
- 1:1 Austausch von konventionellen Leuchten in der Sanierung
- Hohe Effizienz (110 lm/W) und solide Lebensdauer (50.000 h, L65).
- Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis

Die 2360 LED im Überblick

Abmessungen (L x B x H):	1195 x 295 x 16 mm
Leuchtenlichtstrom:	4.400 lm
Farbwiedergabe/-temperatur:	Ra > 80 / 3000K, 4000 K
Anschlussleistung:	40 W
Schutzart, Schutzklasse:	IP20/I
Gewicht:	5,3 kg

Alle Varianten von 2360 LED

Produktbezeichnung	TOC	Lichtstrom [lm]	Wattage [W]	Lichtfarbe [K]	Abmessung LxBxH [mm]	Ersatz
DALI dimmbar						
2360 H1 PW19-IL 4000-830 ETDD	7377551	4400	40	3.000	1195 x 295 x 16	1 x 54 W / 2 x 28 W
2360 H1 PW19-IL 4000-840 ETDD	7377651	4400	40	4.000	1195 x 295 x 16	1 x 54 W / 2 x 28 W
Mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom Multilumen						
2360 H1 PW19-IL 4000-830 ET	7377540	4400	40	3.000	1195 x 295 x 16	1 x 54 W / 2 x 28 W
2360 H1 PW19-IL 4000-840 ET	7377640	4400	40	4.000	1195 x 295 x 16	1 x 54 W / 2 x 28 W