

ARTIKEL NR. 2775

DOTLUX LED-Downlight CIRCLEmini 2700K 3W - Sehr geringe Einbautiefe -



zur Artikelseite

- Perfekt für Sanierungen wegen der geringen Einbautiefe und großen Abdeckung
- Treiber und Modul einzeln ersetzbar mit verriegelbarer Schnell-Steckverbindung
- Wartungsfreundliche, modulare Systemkomponenten
- Natürliches Farbempfinden dank des extra hohen CRI-Wertes > 92
- Diese Leuchte kann für den Einsatz als Notbeleuchtung erweitert werden.
(Das Akku-Kit Zubehör wird benötigt)

GEWICHT IN KG	0.075
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	3
VERBRAUCH (KWH/1000H)	3
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	280
LUMEN PRO WATT	93

ABMESSUNGEN

Höhe: 31mm
Durchmesser: 75mm

ABSTRAHLWINKEL	38°
DIMMBAR	netzteilabhängig
DREH- /SCHWENKBAR	nicht schwenkbar
ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	Ja
EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM	55-68
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	2700
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
GARANTIE	3 Jahre
KABELLÄNGE	14 cm
LEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
LICHTFARBE	warmweiß
MATERIAL	Kunststoff
NETZTEIL	Separat bestellen
NOTSTROMTAUGLICH	Ja
SCHALTZYKLEN	> 100.000
IP-SCHUTZART	IP20
SORTIMENT	Proline
TEMPERATURBEREICH	-10°C bis +45°C
ENERGIEEFFIZIENZ 2019/2015	F