

ARTIKEL NR. 2813-450160

**DOTLUX LED-Lichtbandsystem LINEAclick 50W 5000K breitstrahlend dimmbar DALI Made in Germany**



zur Artikelseite

- Weiterverwendung Ihres vorhandenen Tragschienensystems
- Montage ohne mechanischen Eingriff in das Tragschienensystem mit hitzebeständigen Neodym
  - Magnethalterungen inkl. Fangseil
- Eigenständiges, integriertes Kabelsystem mit Schnellsteckern
- Optimierter Transmissionsgrad der patentierten LINEAclick-Linse von DOTLUX®
- Schattenfreie Lichtverteilung durch innovatives Linsendesign
- Perfekte Kühlung des LED-Moduls dank Alu-Kernplatine
- LM80 zertifizierte LEDs mit 40% Bestromung
- Geeignet für Zentralbatterie (nur DALI Artikel-Nr 2814-350045 und 2813-450160)

<b>GEWICHT IN KG</b>	2
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	50
<b>VERBRAUCH (KWH/1000H)</b>	50
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	8500
<b>LUMEN PRO WATT</b>	170

**ABMESSUNGEN**

**Länge:** 1530mm  
**Breite:** 73mm  
**Höhe:** 61mm

<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	160°
<b>BESONDERHEIT</b>	Flimmerfrei
<b>DIMMBAR</b>	DALI
<b>ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT</b>	Ja
<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	176-240V AC/DC
<b>ENERGIEEFFIZIENZ 874/2012</b>	A++
<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	5000
<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 82
<b>FREQUENZBEREICH IN HERTZ</b>	50/60
<b>GARANTIE</b>	7 Jahre
<b>LEBENSDAUER</b>	ca. 50.000 h bei 25°C
<b>LICHTFARBE</b>	tageslichtweiß
<b>MATERIAL DER ABDECKUNG</b>	Polycarbonat PC
<b>MATERIAL DES GEHÄUSES</b>	Aluminium
<b>NETZTEIL</b>	Intern
<b>NOTSTROMTAUGLICH</b>	Ja
<b>SCHALTZYKLEN</b>	> 100.000
<b>IP-SCHUTZART</b>	IP20
<b>SCHUTZKLASSE</b>	I
<b>SORTIMENT</b>	Proline
<b>SPANNUNGSART</b>	AC/DC
<b>TEMPERATURBEREICH</b>	-20°C bis +50°C