

ARTIKEL NR. 2814-250045

DOTLUX LED-Lichtbandsystem LINEAclick 50W 5000K engstrahlend Made in Germany



zur Artikelseite

Weiterverwendung Ihres vorhandenen Tragschienensystems
 Montage ohne mechanischen Eingriff in das Tragschienensystem mit hitzebeständigen Neodym
 Magnethalterungen inkl. Fangseil
 Eigenständiges, integriertes Kabelsystem mit Schnellsteckern
 Optimierter Transmissionsgrad der patentierten LINEAclick-Linse von DOTLUX®
 Schattenfreie Lichtverteilung durch innovatives Linsendesign
 Perfekte Kühlung des LED-Moduls dank Alu-Kernplatine
 LM80 zertifizierte LEDs mit 40% Bestromung
 Geeignet für Zentralbatterie (nur DALI Artikel-Nr 2814-350045 und 2813-450160)

GEWICHT IN KG	2.15
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	50
VERBRAUCH (KWH/1000H)	50
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	8500
LUMEN PRO WATT	170

ABMESSUNGEN

Länge: 1530mm
Breite: 73mm
Höhe: 61mm

ABSTRAHLWINKEL	45°
BESONDERHEIT	Flimmerfrei
DIMMBAR	nicht dimmbar
ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	Ja
EINGANGSSPANNUNG	220-240 V AC
ENERGIEEFFIZIENZ 874/2012	A++
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	5000
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
FREQUENZBEREICH IN HERTZ	50/60
GARANTIE	7 Jahre
LEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
LICHTFARBE	tageslichtweiß
MATERIAL DER ABDECKUNG	Polycarbonat PC
MATERIAL DES GEHÄUSES	Aluminium
NETZTEIL	Intern
POWER-FACTOR	0,96
SCHALTZYKLEN	> 100.000
IP-SCHUTZART	IP20
SCHUTZKLASSE	I
SORTIMENT	Proline
SPANNUNGSART	AC/DC
TEMPERATURBEREICH	-20°C bis +50°C