

ARTIKEL NR. 3109-150120

**DOTLUX LED-Feuchtraumleuchte MISTRALxtreme 1500mm 60W 5000K IP66**



zur Artikelseite

- Gehäuse komplett aus Aluminium und Glas, dadurch extrem witterungsbeständig und für den Außenbereich geeignet
- Werkseitige 5-polige Durchverdrahtung ermöglicht eine schnelle Montage
- Mikroprismatisches ESG-Glas für blendfreie Lichtverteilung (UGR + Montagezubehör mitgeliefert (Decken-/Wand- oder abgehängte Montage))
- Montageklammern sind an der Leuchte frei positionierbar
  - vorhandene Befestigungspunkte an Decke und Wand können weiter genutzt werden
- Metall-Kabelverschraubung und Metall-Abdeckung beiliegend
- Schlagfestigkeit IK08
- Geeignet für Zentralbatterie
- Nachhaltiges, reparaturfähiges Produktdesign

<b>GEWICHT IN KG</b>	4.9
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	60
<b>VERBRAUCH (KWH/1000H)</b>	60
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	7800
<b>LUMEN PRO WATT</b>	130

**ABMESSUNGEN**

**Länge:** 1520mm  
**Breite:** 112mm  
**Höhe:** 92mm

<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	120°
<b>BLENDFREIHEIT</b>	UGR-Wert kleiner 19 - bildschirmarbeitsplatztauglich
<b>DIMMBAR</b>	nicht dimmbar
<b>BRANDSCHUTZ "D"</b>	Ja
<b>DURCHVERDRAHTUNGSFÄHIG</b>	Ja
<b>ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT</b>	Ja
<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	220-240 V AC
<b>ENERGIEEFFIZIENZ 874/2012</b>	A++
<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	5000
<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 82
<b>FREQUENZBEREICH IN HERTZ</b>	50/60
<b>GARANTIE</b>	5 Jahre
<b>IK SCHUTZGRAD</b>	IK08
<b>LEBENSDAUER</b>	ca. 50.000 h bei 25°C
<b>LICHTFARBE</b>	tageslichtweiß
<b>MATERIAL DER ABDECKUNG</b>	ESG-Sicherheitsglas
<b>MATERIAL DES GEHÄUSES</b>	Aluminium
<b>NETZTEIL</b>	Integriert
<b>NOTLICHTKOMPONENTE INTEGRIERT</b>	Ja
<b>NOTLICHTTAUGLICH</b>	Ja
<b>NOTSTROMTAUGLICH</b>	Ja
<b>SCHALTZYKLEN</b>	> 80.000
<b>IP-SCHUTZART</b>	IP66
<b>SORTIMENT</b>	Proline
<b>TEMPERATURBEREICH</b>	-40°C bis +50°C