


ARTIKEL NR. 3293-240180

**DOTLUX LED-Leuchteneinsatz LINEAselect 1437mm 25-75W 4000K dimmbar 1-10V 180°**



zur Artikelseite

- Schnellverschlüsse für alle Verbindungen
- Werkzeuglos montierbare Tragschiene mit integrierter Durchverdrahtung
- Leuchteneinsatz mit flexibler Phasenwahl und Leistungsanpassung
- Optimierter Transmissionsgrad der Streuscheibe
- Selbstkühlendes LED-Modul
- Hohe Lichtausbeute dank optimiertem Profildesign
- Einfach austauschbare Lichteinheiten mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis
- Lange Lebensdauer dank überdimensionierter Kühlung
- Geeignet für Zentralbatterie

<b>GEWICHT IN KG</b>	1.7
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	25-75
<b>VERBRAUCH (KWH/1000H)</b>	25-75
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	11680
<b>LUMEN PRO WATT</b>	160
<b>LEUCHTEN PRO SICHERUNGS-AUTOMAT</b>	C16=35

**ABMESSUNGEN**

**Länge:** 1437mm  
**Breite:** 65mm  
**Höhe:** 45mm

<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	180°
<b>BRANDSCHUTZ "D"</b>	Ja
<b>DIMMBAR</b>	1-10 V
<b>ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT</b>	Ja
<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	110-240 V AC / 176-276 V DC
<b>ENERGIEEFFIZIENZ 874/2012</b>	A++
<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	4000
<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 83
<b>FREQUENZBEREICH IN HERTZ</b>	50/60
<b>GARANTIE</b>	7 Jahre
<b>LEBENSDAUER</b>	ca. 50.000 h bei 25°C
<b>LICHTFARBE</b>	neutralweiß
<b>MATERIAL DER ABDECKUNG</b>	Polycarbonat PC
<b>NETZTEIL</b>	Integriert
<b>NOTSTROMTAUGLICH</b>	Ja
<b>POWER-FACTOR</b>	0,95
<b>SCHALTZYKLEN</b>	> 100.000
<b>IP-SCHUTZART</b>	IP40
<b>SORTIMENT</b>	Proline
<b>TEMPERATURBEREICH</b>	-20°C bis +45°C