

ARTIKEL NR. 3293-240180-DALI

DOTLUX LED-Leuchteneinsatz LINEAselect 1437mm 25-75W 4000K dimmbar DALI 180°



zur Artikelseite

- Schnellverschlüsse für alle Verbindungen
- Werkzeuglos montierbare Tragschiene mit integrierter Durchverdrahtung
- Leuchteneinsatz mit flexibler Phasenwahl und Leistungsanpassung
- Optimierter Transmissionsgrad der Streuscheibe
- Selbstkühlendes LED-Modul
- Hohe Lichtausbeute dank optimiertem Profildesign
- Einfach austauschbare Lichteinheiten mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis
- Lange Lebensdauer dank überdimensionierter Kühlung
- Geeignet für Zentralbatterie

GEWICHT IN KG	1.7
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	25-75
VERBRAUCH (KWH/1000H)	25-75
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	11680
LUMEN PRO WATT	160
LEUCHTEN PRO SICHERUNGS-AUTOMAT	C16=35

ABMESSUNGEN

Länge: 1437mm
Breite: 65mm
Höhe: 59mm

ABSTRAHLWINKEL	180°
DIMMBAR	DALI
BRANDSCHUTZ "D"	Ja
ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	Ja
EINGANGSSPANNUNG	110-240 V AC / 176-276 V DC
ENERGIEEFFIZIENZ 874/2012	A++
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 83
GARANTIE	7 Jahre
GEHÄUSEFARBE	weiß
LEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
LICHTFARBE	neutralweiß
MATERIAL DER ABDECKUNG	Polycarbonat PC
NETZTEIL	Integriert
POWER-FACTOR	0,95
SCHALTZYKLEN	> 100.000
IP-SCHUTZART	IP40
SORTIMENT	Proline
TEMPERATURBEREICH	-20°C bis +45°C