


ARTIKEL NR. 3304-0FW120

DOTLUX LED-Büroleuchte OFFICE 1200x300mm 54W COLORselect dimmbar 1-10V UGR<19 (inkl. Abhängung)



zur Artikelseite

- SEAMLESS CONNECT ermöglicht eine einfache und schnelle Installation mehrerer Leuchten
- Integrierte 3-Stufen-Dimmfunktion über den Lichtschalter ohne separatem Dimmer!
 - 100% - Licht Anschalten
 - 50% - Licht Aus-/Anschalten
 - 10% - Licht Aus-/An-/Aus-/Anschalten
- Integrierter Treiber erspart die Montage eines Stromanschlusskastens (inkl. Baldachin)
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung durch 3-Schicht-Glasdiffusor
- Bessere Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur (3-Step MacAdam Binning)
- Hochwertige SAMSUNG® LED's
- Die flimmerfreie Lichtwiedergabe sorgt für ein optimales Sehvermögen, schont die Augen für ein ermüdungsfreies Arbeiten und schafft eine angenehme Atmosphäre in Büros, Tagungsräumen und Hotels.

GEWICHT IN KG	3.35
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	54
VERBRAUCH (KWH/1000H)	54
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	5670
LEUCHTEN PRO SICHERUNGS-AUTOMAT	B16=8, C16=13
LUMEN PRO WATT	105

ABMESSUNGEN

Länge: 1200mm
Breite: 300mm
Höhe: 23mm

ABSTRAHLWINKEL	120°
BATTERIEEINSPEISUNG	zentral (Zentralbatterie)
BESONDERHEIT	Anschlusskabel inkl.
BLENDFREIHEIT	UGR-Wert kleiner 19 - bildschirmarbeitsplatztauglich
DIMMBAR	Stufendimmung
ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	Ja
EINGANGSSPANNUNG	220-240 V AC
ENERGIEEFFIZIENZ 874/2012	A+
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000/4000/5500
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
FREQUENZBEREICH IN HERTZ	50/60
GARANTIE	7 Jahre
GEHÄUSEFARBE	weiß
KABELLÄNGE	140 cm
LEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
LICHTFARBE	neutralweiß
MATERIAL	Aluminium
NETZTEIL	Integriert
NOTLICHTTAUGLICH	Ja
POWER-FACTOR	0,95
SCHALTZYKLEN	> 100.000
IP-SCHUTZART	IP40
SCHUTZKLASSE	II
SORTIMENT	Proline
SPANNUNGSART	AC

TEMPERATURBEREICH
ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ

-20°C bis +50°C
bis 4000 V