

ARTIKEL NR. 3422

**DOTLUX LED-Leuchte MULTIsun 8W 2000-2800K Sunset dimming (ohne Zierblende)**



zur Artikelseite

- Flexibel: Gestalten Sie Ihre Leuchte selbst und bestellen Sie Leuchte und Blende separat entsprechend Ihrer Wunschkombination
- Schraubenlose Montage: Zugentlastung und Anschlussklemme am beiliegenden Vorschaltgerät per Push-Klemmtechnik - Mehrere MULTIsun sind durchverdrahtbar
- SUNSETdimming für stimmungsvolles und gemütliches Lichtdesign
- Inkl. Phasen Ab-/Anschnittsdimmbares Netzteil (130 x 25 x 45 mm)
- Diese Leuchte kann für den Einsatz als Notbeleuchtung erweitert werden. (Das Akku-Kit Zubehör wird benötigt)

<b>GEWICHT IN KG</b>	0.3
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	8
<b>VERBRAUCH (KWH/1000H)</b>	8
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	500
<b>LUMEN PRO WATT</b>	63

**ABMESSUNGEN**

**Höhe:** 44mm  
**Durchmesser:** 80mm

<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	38°
<b>BESONDERHEIT</b>	Sunset-Dimming
<b>DIMMBAR</b>	Phasenanschnitt/Phasenabschnitt
<b>ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT</b>	Ja
<b>EINBAUTIEFE IN MM</b>	40
<b>EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM</b>	68
<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	220-240 V AC
<b>ENERGIEEFFIZIENZ 874/2012</b>	A
<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	2000-2800
<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 82
<b>GARANTIE</b>	7 Jahre
<b>KABELLÄNGE</b>	30 cm
<b>LEBENSDAUER</b>	ca. 40.000 h bei 25°C
<b>LICHTSTROM LM/M</b>	450
<b>MATERIAL</b>	Stahl
<b>NETZTEIL</b>	Integriert
<b>SCHALTZYKLEN</b>	> 80.000
<b>IP-SCHUTZART</b>	IP65
<b>SCHUTZKLASSE</b>	I
<b>SORTIMENT</b>	Proline
<b>TEMPERATURBEREICH</b>	-40°C bis +40°C
<b>TC TEMPERATUR IN °C</b>	77