

ARTIKEL NR. 3454

**DOTLUX LED-Strassenleuchte BELUGAmicro 20W 4000K ohne Mastadapter**



zur Artikelseite

- Schutzklasse I mit integriertem Überspannungsschutz (10.000 V)
- Adaptervielfalt ermöglicht eine Montage auf allen Mastdurchmessern
- Die Multilayer-Linsenoptik mit CREE®-LEDs ermöglicht eine gleichmäßige Lichtverteilung
- Massives Aluminium-Gussgehäuse in RAL 7022 mit Stoßfestigkeitsklasse IK09
- Zuverlässiger und hocheffizienter LED-Treiber mit einer Lebensdauer von > 80.000h sorgt für geringe Wartungskosten

<b>GEWICHT IN KG</b>	3.1
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	20
<b>VERBRAUCH (KWH/1000H)</b>	20
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	2400
<b>LUMEN PRO WATT</b>	120

**ABMESSUNGEN**

**Länge:** 405mm  
**Breite:** 190mm  
**Höhe:** 92mm

<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	135/50°
<b>DIMMBAR</b>	nicht dimmbar
<b>ENABLED LIZENSIIERTES PRODUKT</b>	Ja
<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	110-240 V AC / 176-276 V DC
<b>ENERGIEEFFIZIENZ 874/2012</b>	A+
<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	4000
<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 75
<b>FREQUENZBEREICH IN HERTZ</b>	50/60
<b>GARANTIE</b>	7 Jahre
<b>GEHÄUSEFARBE</b>	grau
<b>IK SCHUTZGRAD</b>	IK09
<b>LEBENSDAUER</b>	ca. 80.000 h bei 25°C
<b>LICHTFARBE</b>	neutralweiß
<b>MASTAUFNAHME</b>	abhängig vom Adapter
<b>MATERIAL DER ABDECKUNG</b>	ESG-Sicherheitsglas
<b>MATERIAL DES GEHÄUSES</b>	Aluminium
<b>NETZTEIL</b>	Integriert
<b>NOTSTROMTAUGLICH</b>	Ja
<b>POWER-FACTOR</b>	0,96
<b>SCHALTZYKLEN</b>	> 160.000
<b>IP-SCHUTZART</b>	IP66
<b>SCHUTZKLASSE</b>	I
<b>SORTIMENT</b>	Proline
<b>TEMPERATURBEREICH</b>	-40°C bis +50°C
<b>ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ</b>	bis 10000 V