


ARTIKEL NR. 3674-040240

DOTLUX LED-Pendelleuchte STUDIOfree 60W 4000K dimmbar DALI



zur Artikelseite

- Aluminiumgehäuse in RAL9006 aus der Serie "STUDIO"
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung / glatte Oberseite
- Optimierte Lichtverteilung mit 50% direktem und 50% indirektem Licht
- Bessere Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur (3-Step MacAdam Binning)
- Integrierter Treiber im Deckenanschlusskasten
- Notstromfähig
- Die flimmerfreie Lichtwiedergabe sorgt für ein optimales Sehvermögen, schont die Augen für ein ermüdungsfreies Arbeiten und schafft eine angenehme Atmosphäre in Büros, Tagungsräumen und Hotels.

GEWICHT IN KG	5.7
LEISTUNGSAufnahme IN WATT	max. 60
VERBRAUCH (KWH/1000H)	max. 60
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	max. 6600

ABMESSUNGEN

Länge: 1200mm
Breite: 260mm
Höhe: 30mm

ABSTRAHLWINKEL	120°/120°
BESONDERHEIT	Flimmerfrei
BLENDFREIHEIT	UGR-Wert kleiner 19 - bildschirmarbeitsplatztauglich
DIMMBAR	DALI
ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	Ja
EINGANGSSPANNUNG	110-240 V AC / 176-276 V DC
ENERGIEEFFIZIENZ 874/2012	A+
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
FREQUENZBEREICH IN HERTZ	50/60
GARANTIE	7 Jahre
LEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
LICHTFARBE	neutralweiß
NETZTEIL	Integriert
NOTSTROMTAUGLICH	Ja
SCHALTZYKLEN	> 100.000
IP-SCHUTZART	IP40
SCHUTZKLASSE	I
SORTIMENT	Proline
TEMPERATURBEREICH	-20°C bis +40°C
ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ	bis 4000 V