


ARTIKEL NR. 4233-040160

DOTLUX LED-Lichtbandsystem LINEAclick 50W 4000K breitstrahlend Made in Germany



zur Artikelseite

- Weiterverwendung Ihres vorhandenen Tragschienensystems
- Montage ohne mechanischen Eingriff in das Tragschienensystem mit hitzebeständigen Neodym
 - Magnethalterungen inkl. Fangseil
- Eigenständiges, integriertes Kabelsystem mit Schnellsteckern
- Optimierter Transmissionsgrad der patentierten LINEAclick-Linse von DOTLUX®
- Schattenfreie Lichtverteilung durch innovatives Linsendesign
- Perfekte Kühlung des LED-Moduls dank Alu-Kernplatine
- LM80 zertifizierte LEDs mit 40% Bestromung
- Geeignet für Zentralbatterie (nur DALI Artikel-Nr 2814-350045 und 2813-450160)

GEWICHT IN KG	2
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	50
VERBRAUCH (KWH/1000H)	50
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	8350
LUMEN PRO WATT	167

ABMESSUNGEN

Länge: 1530mm
Breite: 73mm
Höhe: 61mm

ABSTRAHLWINKEL	160°
BESONDERHEIT	Flimmerfrei
DIMMBAR	nicht dimmbar
ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	Ja
EINGANGSSPANNUNG	220-240 V AC
ENERGIEEFFIZIENZ 874/2012	A++
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
FREQUENZBEREICH IN HERTZ	50/60
GARANTIE	7 Jahre
LEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
LICHTFARBE	neutralweiß
MATERIAL DER ABDECKUNG	Polycarbonat PC
MATERIAL DES GEHÄUSES	Aluminium
NETZTEIL	Intern
NOTSTROMTAUGLICH	Ja
POWER-FACTOR	0,97
SCHALTZYKLEN	> 100.000
IP-SCHUTZART	IP20
SCHUTZKLASSE	I
SORTIMENT	Proline
SPANNUNGSART	AC
TEMPERATURBEREICH	-20°C bis +50°C