



Datenblatt zum Artikel

LED-Lichtbandsystem LINEAclick 25W 4000K breitstrahlend Made in Germany

ArtNr.: 4234-040160



- Weiterverwendung Ihres vorhandenen Tragschienensystems
- Montage ohne mechanischen Eingriff in das Tragschienensystem mit hitzebeständigen Neodym
- Magnethalterungen inkl. Fangseil
- Eigenständiges, integriertes Kabelsystem mit Schnellsteckern
- Optimierter Transmissionsgrad der patentierten LINEAclick-Linse von DOTLUX®
- Schattenfreie Lichtverteilung durch innovatives Linsendesign
- Perfekte Kühlung des LED-Moduls dank Alu-Kernplatine
- LM80 zertifizierte LEDs mit 40% Bestromung
- Geeignet für Zentralbatterie (nur DALI Artikel-Nr 2814-350045 und 2813-450160)

Abmessung Länge in mm: 1530
Abmessungen Breite in mm: 73
Abmessungen Höhe in mm: 61
Leistungsaufnahme in W: 25
Lichtstrom netto in Lumen: 4200
Verbrauch kWh/1000 h: 25

Abstrahlwinkel: 160°
Dimmbar: nicht dimmbar
Eingangsspannung: 220-240 V AC
Eingangsspannung: 176-240V AC/DC
ENABLED lizenziertes Produkt: Ja
Energieeffizienz: A++
Farbe der Abdeckung: gefrostet
Farbtemperatur in Kelvin: 4000
Farbwiedergabeindex: Ra > 82
Frequenzbereich in Hertz: 50/60
Garantie: 7 Jahre
L/B Wert: L80/B10
Lebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C
Lichtfarbe: neutralweiß
Material der Abdeckung: Polycarbonat PC
Material des Gehäuses: Aluminium
Netzteil: intern
Schaltzyklen: > 100.000
Schutzart: IP20
Schutzklasse: I

Datenblatt zum Artikel

LED-Lichtbandsystem LINEAclick 25W 4000K breitstrahlend Made in Germany

ArtNr.: 4234-040160



Spannungsart: AC

Temperaturbereich: -20°C bis +50°C

Gewicht: 2.00 kg