

ARTIKEL NR. 4311-030120

DOTLUX LED-Strahler FLOORslim-sensor 50W 3000K mit Bewegungsmelder PIR



zur Artikelseite

- Wasserfestes, verstärktes Gehäuse IP 65 mit effizientem Kühlungsdesign
- ESG-Sicherheitsglas -ULTRA CLEAR- hochtransparentes Glas für ausgezeichnete Lichtfarbe und verbesserte Lichtausbeute
- Robustes, dickwandiges Aluminium-Druckgussgehäuse vielfach verschraubt
- Montagebügel frei drehbar (320°)
- Inkl. 1 m Anschlusskabel (offene Enden H05RN-F)
- Am schwenkbaren Sensor sind folgende Werte stufenweise einstellbar:
 - Reichweitenbereich (bis zu 8 m)
 - Tageslichtsensor
 - Leuchtdauer

GEWICHT IN KG	2.45
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	50
VERBRAUCH (KWH/1000H)	50
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	5100
LUMEN PRO WATT	102

ABMESSUNGEN

Länge: 312mm
Breite: 279mm
Höhe: 46mm

ABSTRAHLWINKEL	120°
BEWEGUNGSSENSOR	Infrarot an/aus, 8m
DIMMBAR	nicht dimmbar
ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	Ja
EINGANGSSPANNUNG	100-240 V AC
ENERGIEEFFIZIENZ 874/2012	A++
ERKENNUNGSWEITE	8 m
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 80
FREQUENZBEREICH IN HERTZ	50
GARANTIE	2 Jahre
GEHÄUSEFARBE	weiß
IK SCHUTZGRAD	IK07
KABELLÄNGE	100 cm
LEBENSDAUER	ca. 35.000 h bei 25°C
LICHTFARBE	warmweiß
MATERIAL	Aluminium
SCHALTZYKLEN	> 100.000
IP-SCHUTZART	IP65
SCHUTZKLASSE	I
SPANNUNGSART	AC
TEMPERATURBEREICH	-20°C bis +40°C