

ARTIKEL NR. 4446-0FW120

DOTLUX LED-Downlight UNISIZEplus 12W COLORselect



zur Artikelseite

- Dimmbare Universalleuchte Phasenab- anschnittsdimmbar
 - Für alle Einbauöffnungen von 60-130mm, auch für Wand- und Deckenanbau
 - Verschiedene Zierringe in 3 Farben mit magnetischer Befestigung optional erhältlich
 - Abnehmbarer, stufenlos einstellbarer Montagebügel erleichtert die Montage
 - Extrem platzsparendes Design durch integriertes Vorschaltgerät mit direktem Kabelanschluss
 - Vergilbungsfreier PMMA-Lichtleiter sorgt für farbstabile Lichtleistung
 - COLORselect: 3 Lichtfarben in einer Leuchte. Für jede Anwendung die passende Lichtfarbe:
- Warmweiß 3.000K: Hotel, Shop, Wellness-/Spa-Bereiche, Home & Living
 - Neutralweiß 4.000K: Büro, Gastronomie, Sanitär, Senioren- und Krankenhäuser
 - Tageslichtweiß 5.700K: Tagungsräume, Bildungseinrichtungen, Büro

GEWICHT IN KG	0.27
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	12
VERBRAUCH (KWH/1000H)	12
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	960
LEUCHTEN PRO SICHERUNGS-AUTOMAT	B16=25, C16=41
LUMEN PRO WATT	80

ABMESSUNGEN

Durchmesser: 164mm
Höhe: 15mm

ABSTRAHLWINKEL	120°
BLENDFREIHEIT	UGR-Wert kleiner 25
DIMMBAR	Phasenanschnitt/Phasenabschnitt
ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	Ja
EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM	60-130
EINGANGSSPANNUNG	220-240 V AC
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000/4000/5700
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
FREQUENZBEREICH IN HERTZ	50
GARANTIE	3 Jahre
KABELLÄNGE	15 cm
LEBENSDAUER	ca. 35.000 h bei 25°C
LICHTFARBE	warmweiß/neutralweiß/tageslichtweiß
MATERIAL	Kunststoff
MATERIAL DES GEHÄUSES	Kunststoff
POWER-FACTOR	0,9
SCHALTZYKLEN	> 70.000
IP-SCHUTZART	IP20
SCHUTZKLASSE	II
SORTIMENT	Proline
TEMPERATURBEREICH	-20°C bis +40°C
ENERGIEEFFIZIENZ 2019/2015	F