

ARTIKEL NR. 4447-0FW120

DOTLUX LED-Downlight UNISIZEplus 18W COLORselect



zur Artikelseite

- Dimmbare Universalleuchte Phasenab- anschnittsdimmbar
 - Für alle Einbauöffnungen von 60-180mm, auch für Wand- und Deckenanbau
 - Verschiedene Zierringe in 3 Farben mit magnetischer Befestigung optional erhältlich
 - Abnehmbarer, stufenlos einstellbarer Montagebügel erleichtert die Montage
 - Extrem platzsparendes Design durch integriertes Vorschaltgerät mit direktem Kabelanschluss
 - Vergilbungsfreier PMMA-Lichtleiter sorgt für farbstabile Lichtleistung
 - COLORselect: 3 Lichtfarben in einer Leuchte. Für jede Anwendung die passende Lichtfarbe:
- Warmweiß 3.000K: Hotel, Shop, Wellness-/Spa-Bereiche, Home & Living
 - Neutralweiß 4.000K: Büro, Gastronomie, Sanitär, Senioren- und Krankenhäuser
 - Tageslichtweiß 5.700K: Tagungsräume, Bildungseinrichtungen, Büro

GEWICHT IN KG	0.43
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	18
VERBRAUCH (KWH/1000H)	18
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	1440
LEUCHTEN PRO SICHERUNGSAUTOMAT	B16=19, C16=32
LUMEN PRO WATT	80

ABMESSUNGEN

Höhe: 15mm

Durchmesser: 217mm

ABSTRAHLWINKEL	120°
BLENDFREIHEIT	UGR-Wert kleiner 25
DIMMBAR	Phasenanschnitt/Phasenabschnitt
ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	Ja
EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM	60-180
EINGANGSSPANNUNG	220-240 V AC
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000/4000/5700
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
FREQUENZBEREICH IN HERTZ	50
GARANTIE	3 Jahre
KABELLÄNGE	20 cm
LEBENSDAUER	ca. 35.000 h bei 25°C
LICHTFARBE	warmweiß/neutralweiß/tageslichtweiß
MATERIAL	Kunststoff
MATERIAL DES GEHÄUSES	Kunststoff
POWER-FACTOR	0,9
SCHALTZYKLEN	> 70.000
IP-SCHUTZART	IP20
SORTIMENT	Proline
TEMPERATURBEREICH	-20°C bis +40°C
ENERGIEEFFIZIENZ 2019/2015	F