

ARTIKEL NR. 4559-030360

**DOTLUX LED-Pollerleuchte WAY 55cm 7,5/15W 3000K**



zur Artikelseite

**Dotlux LED Pollerleuchte WAY 55 cm**

- Frei wählbare Lichtaustrittsfläche durch austauschbare Glas- und Abdeckplatten
- Power-Select ermöglicht die Einstellung der Systemleistung 50% / 100%
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung in DB703
- Robustes, spritzwassergeschütztes Design für den Außenbereich mit IP 54 Schutz
- Blendfreie und homogene Lichtverteilung mit hoher Farbwiedergabe Ra>82
- EasyMount-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage
- Zum Durchschleifen mit Anschlussbox (Eingang und Ausgang jeweils für 3 x 4 mm<sup>2</sup> Kabel)
- Montagebasis aus spezieller Aluminiumlegierung, zugelassen für Installation mit Erdkontakt

<b>GEWICHT IN KG</b>	2.85
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	7,5-15
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	400/800
<b>LUMEN PRO WATT</b>	53

<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	360°
<b>ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT</b>	Ja
<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	220-240 V AC
<b>ENERGIEEFFIZIENZ 874/2012</b>	A
<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	3000
<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 82
<b>GARANTIE</b>	5 Jahre
<b>GEHÄUSEFARBE</b>	grau
<b>IK SCHUTZGRAD</b>	IK06
<b>LEBENSDAUER</b>	ca. 40.000 h bei 25°C
<b>MATERIAL</b>	Aluminium
<b>IP-SCHUTZART</b>	IP65
<b>SORTIMENT</b>	Proline
<b>TEMPERATURBEREICH</b>	-25°C bis +45°C

**ABMESSUNGEN**

**Länge:** 120mm  
**Breite:** 120mm  
**Höhe:** 550mm