

ARTIKEL NR. 4567-OFW090

DOTLUX LED-Downlight CIRCLEugr-dim 5W 3000/4000/5700K COLORselect ohne Treiber



zur Artikelseite

- "COLORselect": 3 Lichtfarben in einer Leuchte. Für jede Anwendungsumgebung die passende Lichtfarbe einstellbar.
 1. Warmweiss 3.000 K: Hotel, Shop, Wellness-/Spa-Bereiche, Home & Living
 2. Neutralweiss 4.000 K: Büro, Gastronomie, Industrie, Sanitär, Seniorenheime und Krankenhäuser
 3. Tageslichtweiss 5.700 K: Industrie, Tagungsräume, Bildungseinrichtungen, Büro
- Blendfreies Leuchtendesign (UGR <=)
- Facierter Multi-Reflektor sorgt für gleichmäßige Ausleuchtung
- Werkzeugloser Klemmenanschluss (durchverdrahtbar mit integrierter Zugentlastung)
- Spritzwassergeschütztes Gehäusedesign (IP 54 Frontseitig)
- SmartCooling: raumseitige Wärmeableitung durch Aluminiumreflektor
- Abstandsfreie Montage möglich
- Für Zentralbatterie geeignet

GEWICHT IN KG	0.14
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	5
VERBRAUCH (KWH/1000H)	5
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	440/500/480
LUMEN PRO WATT	100

ABMESSUNGEN

Höhe: 70mm
Durchmesser: 110mm

ABSTRAHLWINKEL	90°
BLENDFREIHEIT	UGR-Wert kleiner 19 - bildschirmarbeitsplatztauglich
DIMMBAR	dimmbar
ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	Ja
EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM	90-100
ENERGIEEFFIZIENZ 874/2012	A+
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	2800/4000/5700
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
FREQUENZBEREICH IN HERTZ	50/60
GARANTIE	5 Jahre
GEHÄUSEFARBE	weiß
IK SCHUTZGRAD	IK06
KABELLÄNGE	12 cm
LEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
LICHTFARBE	warmweiß/neutralweiß/tageslichtweiß
MATERIAL	Kunststoff
NETZTEIL	Separat bestellen
NOTSTROMTAUGLICH	Ja
POWER-FACTOR	0,9
SCHALTZYKLEN	> 100.000
IP-SCHUTZART	IP54
SCHUTZKLASSE	III
SORTIMENT	Proline
TEMPERATURBEREICH	-20°C bis +45°C