


ARTIKEL NR. 4570-0FW090

DOTLUX LED-Downlight CIRCLEugr-dim 21W 3000/4000/5700K COLORselect ohne Treiber



zur Artikelseite

- COLORselect: 3 Lichtfarben in einer Leuchte.
- Für jede Anwendungsumgebung die passende Lichtfarbe einstellbar.
 1. Warmweiss 3.000 K: Hotel, Shop, Wellness-/Spa-Bereiche, Home & Living
 2. Neutralweiss 4.000 K: Büro, Gastronomie, Industrie, Sanitär, Seniorenheime und Krankenhäuser
 3. Tageslichtweiss 5.700 K: Industrie, Tagungsräume, Bildungseinrichtungen, Büro
- Blendfreies Leuchtendesign (UGR < 19)
- Facierter Multi-Reflektor sorgt für gleichmäßige Ausleuchtung
- Werkzeugloser Klemmenanschluss (durchverdrahtbar mit integrierter Zugentlastung)
- Spritzwassergeschütztes Gehäusedesign (IP 54 Frontseitig)
- SmartCooling: raumseitige Wärmeableitung durch Aluminiumreflektor
- Abstandsfreie Montage möglich
- Für Zentralbatterie geeignet

GEWICHT IN KG	0.51
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	21
VERBRAUCH (KWH/1000H)	21
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	2280/2650/2450
LUMEN PRO WATT	126

ABSTRAHLWINKEL	90°
BLENDFREIHEIT	UGR-Wert kleiner 19 - bildschirmarbeitsplatztauglich
DIMMBAR	dimmbar
ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	Ja
EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM	200-210
ENERGIEEFFIZIENZ 874/2012	A+
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000/4000/5700
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
FOOD-READY	Ja
GARANTIE	5 Jahre
GEHÄUSEFARBE	weiß
IK SCHUTZGRAD	IK06
KABELLÄNGE	12 cm
LEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
LICHTFARBE	warmweiß/neutralweiß/tageslichtweiß
MATERIAL	Kunststoff
NETZTEIL	Separat bestellen
NOTSTROMTAUGLICH	Ja
IP-SCHUTZART	IP54
SCHUTZKLASSE	III
SORTIMENT	Proline
TEMPERATURBEREICH	-20°C bis +45°C

ABMESSUNGEN

Höhe: 98mm

Durchmesser: 228mm