

ARTIKEL NR. 4733-OFW110

DOTLUX Tracklight STICKtrack 30W 1,2m COLORselect weiß



zur Artikelseite

- Eine Artikelnummer - drei Lichtfarben durch COLORselect einstellbar
- Natürliches Farbempfinden durch des extra hohen CRI>95 Wertes
- Kompakte Bauweise, ideal für niedrige Raumhöhen
- Gleichmäßige Lichtverteilung für optimale Grundbeleuchtung
- Profitieren Sie von der großflächigen Ausleuchtung eines Lichtbands bei einfacher Montage in Ihre Trackschiene

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| GEWICHT IN KG | 0.76 |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | 30 |
| VERBRAUCH (KWH/1000H) | 30 |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN | max. 3060 |
| LUMEN PRO WATT | 102 |

ABMESSUNGEN

Länge: 1240mm
Breite: 32mm
Höhe: 52mm

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| ABSTRAHLWINKEL | 110° |
| BESONDERHEIT | Flimmerfrei |
| DIMMBAR | nicht dimmbar |
| EINGANGSSPANNUNG | 176-240V AC/DC |
| ENERGIEEFFIZIENZ 874/2012 | A++ |
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN | 3000/4000/5700 |
| FARBWIEDERGABEINDEX | Ra > 95 |
| FREQUENZBEREICH IN HERTZ | 50/60 |
| GARANTIE | 3 Jahre |
| LEBENSDAUER | ca. 50.000 h bei 25°C |
| LEISTUNG LM/W | 105 |
| MATERIAL DER ABDECKUNG | Polycarbonat PC |
| MATERIAL DES GEHÄUSES | Aluminium |
| NETZTEIL | Integriert |
| NOTSTROMTAUGLICH | Ja |
| POWER-FACTOR | 0,9 |
| ÄHNLICH RAL-FARBE | 9016 |
| IP-SCHUTZART | IP20 |
| SCHUTZKLASSE | I |
| SORTIMENT | Proline |
| TEMPERATURBEREICH | -25°C bis +45°C |