


BERgamo HP - Wallwasher 666 mm - Indoor

Aluminium eloxiert - 3 Weißtöne - 3 Abstrahlwinkel

- eleganter Wallwasher mit hoher Lichtausbeute für architektonische Flächenbeleuchtung im Indoor-Bereich
- naht- und schattenloses Aneinanderreihen möglich, mehrere Leuchten mit einem Steuergerät betreibbar
- Temperaturüberwachung, LEDs werden bei Überhitzung gedimmt und somit vor Zerstörung geschützt
- Stoßfestigkeitsgrad: IK10 (nur ohne Blendschutz)
- Gehäuse aus Aluminium, eloxiert - Farbeloxal auf Anfrage
- Indoor-Variante mit oder ohne Blendschutz



SEITENANSICHT DER 2 VERFÜGBAREN VARIANTEN (MIT ANSCHLUSSKABEL)



LICHTDATEN

	636627172	636627352	636627502	636630172	636630352	636630502
Variante	mit Blendschutz					
	626627172	626627352	626627502	626630172	626630352	626630502
Variante	ohne Blendschutz					
Typ. Farbtemperatur	2700 K			3000 K		
Lichtfarbe	warmweiß			weiß		
LED Abstrahlwinkel	17 °	35 °	50x15 °	17 °	35 °	50x15 °
Typ. Lichtstrom	3560 lm			3760 lm		
Effizienz	99 lm/W			104 lm/W		
Energieeffizienzklasse	A+					
Typ. Farbwiedergabeindex	83					
Farbortoleranz MacAdam	3					
Anzahl LEDs	24					

	636640172	636640352	636640502
Variante		mit Blendschutz	
	626640172	626640352	626640502
Variante		ohne Blendschutz	
Typ. Farbtemperatur		4000 K	
Lichtfarbe		kaltweiß	
LED Abstrahlwinkel	17 °	35 °	50x15 °
Typ. Lichtstrom		3960 lm	
Effizienz		110 lm/W	
Energieeffizienzklasse		A+	
Typ. Farbwiedergabeindex		83	
Farborttoleranz MacAdam		3	
Anzahl LEDs		24	

LEISTUNGSDATEN


	626627172
Konstantspannung/Konstantstrom	CV
Betriebsspannung	24 V DC
Typ. Leistungsaufnahme	36 W
Lebensdauer L70	>60.000 h

SONSTIGE DATEN

	626627172	636627172
Material	Aluminium	
Oberflächenbehandlung	eloxiert	
Materialfarbe	aluminium	
IP Schutzart	IP 30	
Indoor/Outdoor	Indoor	
Umgebungstemperatur Ta max	55 ° C	
Länge	666 mm	
Breite	28 mm	
Höhe	39 mm	54 mm
Gewicht	700 gr	780 gr
Kabellänge/Konfektionierung	5m Kabel mit freien Drahtenden	
Bemerkungen	Stoßfestigkeitsgrad: IK10 ohne Haltebügel und Ausleger	

Hinweis: Die Angaben unter "Leistungsdaten" und "sonstige Daten" gelten für alle jeweiligen Varianten.

ABSTRAHLWINKEL



ZUBEHÖR

	62399487	62399488	62399489	62399490
Beschreibung	Haltebügel Bergamo Standard, für Decken- und Bodenmontage, inkl. 2 Schrauben und 2 Dübel, Wandabstand 15 mm	Ausleger Bergamo, für Wandmontage, inkl. 2 Schrauben und 2 Dübel, Wandabstand 65 mm	Ausleger lang Bergamo, für Wandmontage, inkl. 2 Schrauben und 2 Dübel, Wandabstand 201 mm	Montagehalter 90° Bergamo, inkl. 2 Schrauben und 2 Dübel, Wandabstand 20 mm
Material	Edelstahl V2A			
Länge	73,7 mm	71,4 mm	206,3 mm	40,6 mm
Breite	58 mm			
Höhe	20,4 mm	55,5 mm	85,5 mm	25,4 mm
Bemerkungen	Montagehalter V2A Stahl, Nylondübel, Distanzhülse Messing vernickelt, Schrauben, Beilagscheiben, Schnorrnscheibe, Mutter			

Hinweis: Bitte nutzen Sie zwei Halter bei einer Leuchtenlänge von 996 mm.

