


BERgamo HP - Wallwasher 996 mm - Indoor

Aluminium eloxiert - 3 Weißtöne - 3 Abstrahlwinkel

- eleganter Wallwasher mit hoher Lichtausbeute für architektonische Flächenbeleuchtung im Indoor-Bereich
- naht- und schattenloses Aneinanderreihen möglich, mehrere Leuchten mit einem Steuergerät betreibbar
- Temperaturüberwachung, LEDs werden bei Überhitzung gedimmt und somit vor Zerstörung geschützt
- Stoßfestigkeitsgrad: IK10 (nur ohne Blendschutz)
- Gehäuse aus Aluminium, eloxiert - Farbeloxal auf Anfrage
- Indoor-Variante mit oder ohne Blendschutz



SEITENANSICHT DER 2 VERFÜGBAREN VARIANTEN (MIT ANSCHLUSSKABEL)



LICHTDATEN

	639827172	639827352	639827502	639830172	639830352	639830502
Variante	mit Blendschutz					
	629827172	629827352	629827502	629830172	629830352	629830502
Variante	ohne Blendschutz					
Typ. Farbtemperatur	2700 K			3000 K		
Lichtfarbe	warmweiß			weiß		
LED Abstrahlwinkel	17 °	35 °	50x15 °	17 °	35 °	50x15 °
Typ. Lichtstrom	5340 lm			5640 lm		
Effizienz	99 lm/W			104 lm/W		
Energieeffizienzklasse	A+					
Typ. Farbwiedergabeindex	83					
Farbortoleranz MacAdam	3					
Anzahl LEDs	36					

	639840172	639840352	639840502
Variante	mit Blendschutz		
	629840172	629840352	629840502
Variante	ohne Blendschutz		
Typ. Farbtemperatur	4000 K		
Lichtfarbe	kaltweiß		
LED Abstrahlwinkel	17 °	35 °	50x15 °
Typ. Lichtstrom	5940 lm		
Effizienz	110 lm/W		
Energieeffizienzklasse	A+		
Typ. Farbwiedergabeindex	83		
Farbortoleranz MacAdam	3		
Anzahl LEDs	36		

LEISTUNGSDATEN


	629827172
Konstantspannung/Konstantstrom	CV
Betriebsspannung	24 V DC
Typ. Leistungsaufnahme	54 W
Lebensdauer L70	>60.000 h

SONSTIGE DATEN

	629827172	639827172
Material	Aluminium	
Oberflächenbehandlung	eloxiert	
Materialfarbe	aluminium	
IP Schutzart	IP 30	
Indoor/Outdoor	Indoor	
Umgebungstemperatur Ta max	55 ° C	
Länge	996 mm	
Breite	28 mm	
Höhe	39 mm	54 mm
Gewicht	1100 gr	1230 gr
Kabellänge/Konfektionierung	5m Kabel mit freien Drahtenden	
Bemerkungen	Stoßfestigkeitsgrad: IK10 ohne Haltebügel und Ausleger	

Hinweis: Die Angaben unter "Leistungsdaten" und "sonstige Daten" gelten für alle jeweiligen Varianten.

ABSTRAHLWINKEL



ZUBEHÖR

	62399487	62399488	62399489	62399490
Beschreibung	Haltebügel Bergamo Standard, für Decken- und Bodenmontage, inkl. 2 Schrauben und 2 Dübel, Wandabstand 15 mm	Ausleger Bergamo, für Wandmontage, inkl. 2 Schrauben und 2 Dübel, Wandabstand 65 mm	Ausleger lang Bergamo, für Wandmontage, inkl. 2 Schrauben und 2 Dübel, Wandabstand 201 mm	Montagehalter 90° Bergamo, inkl. 2 Schrauben und 2 Dübel, Wandabstand 20 mm
Material	Edelstahl V2A			
Länge	73,7 mm	71,4 mm	206,3 mm	40,6 mm
Breite	58 mm			
Höhe	20,4 mm	55,5 mm	85,5 mm	25,4 mm
Bemerkungen	Montagehalter V2A Stahl, Nylondübel, Distanzhülse Messing vernickelt, Schrauben, Beilagscheiben, Schnorrzscheibe, Mutter			

Hinweis: Bitte nutzen Sie zwei Halter bei einer Leuchtenlänge von 996 mm.

