

**Pendelleuchte - Diffusor micro-prismatisch - direkt/indirekt strahlend - vorbereitet für Lichtbandmontage**

Besonders flach gestaltetes Leuchtengehäuse, Aluminiumstrangpressprofil lackiert, sichtbare Bauhöhe 10/24mm, vorbereitet für Lichtbandmontage; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend, Direktanteil mittels Microprismenscheibe aus PMMA Langzeit UV-beständig, homogener Lichtaustritt durch seitliche LED-Lichteinkopplung in hocheffektiver Light Guide Scheibe und semi diffusen weißen Reflektionsschichten, mit spezieller Präzisionstechnik für eine definierte Deckenaufhellung; für Bildschirmarbeitsplätze, rundumblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1. Elektrischer Anschluss über Anfangsleuchte mit 3-polige Anschlussleitung und Lichtbandleuchten mit Durchgangsverdrahtung. Komplettes höhenverstellbares Pendel-Set und Leuchtenverbinder sind im Lieferumfang enthalten.

**KENNDATEN**

|                        |  |
|------------------------|--|
| Bestellnummer          | 46255024170  |
| EAN-Nummer             | 4020863378500  |
| Stat. Waren-Nr.        | 94051098   |
| Prüfzeichen            | IP 20, Schutzklasse I, BAP 65° < 3000, F, Indoor, CE |
| Stoßfestigkeitsgrad-IK | IK02   |
| Umgebungstemperatur    | 25°C   |

**ELEKTROTECHNIK**

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Betriebsgerät                    | Elektronischer Treiber (1 Stück) |
| Systemleistung                   | 48 W                             |
| Netzspannung                     | 230 V / 50 Hz                    |
| Energieeffizienzklasse           | A++                              |
| Energieeffizienzklasse CELMA EEI | -                                |

**LICHTTECHNIK**


|                          |   |
|--------------------------|---|
| Bestückung               | LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K |
| Farbortoleranz (MacAdam) | 3 SDCM  |
| Leuchtenlichtstrom       | 5932 lm   |
| Lampenlebensdauer        | 50000h L90/B10 (Tq 25°C)                        |
| Leuchten Lichtausbeute   | 125 lm/W  |
| UGR 4H/8H                | UGR ≤ 19  |

**MECHANIK**

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Gehäusefarbe          | verkehrsweiß RAL 9016   |
| Abmessungen LxBxH/DxH | 1558 x 321 x 24 mm      |
| Gewicht (netto)       | 5.9 kg                  |
| Montageart            | Pendel-Lichtbandmontage |

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolux.de/de/article/46255024170>



KYHIL/1500 LED 5900 lm 830

|         |                 |
|---------|-----------------|
| ηLB     | 100 %           |
| Φ ↓/↑   | 74 % / 26 %     |
| UGR q/l | 16.8 / 16.1     |
| BAP     | 65° < 3000cd/m² |

