

Leuchte höherer Schutzart - Diffusor opal - direkt strahlend - schlagzäh, durchgangsverdrahtet

Gehäuse mit glatter Oberfläche aus Polycarbonat. Leitungseinführung stirnseitig mit Drehfix Bajonettverschluss; Mit seitlicher Klick-Riegel Sicherung. Gehäusefarbe hellgrau; Diffusor opal. Treiber integriert. Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Durchgangsverdrahtet.

KENNDATEN

Bestellnummer	50122024100
EAN-Nummer	4020863381456
Stat. Waren-Nr.	94051040
Prüfzeichen	IP 65, Schutzklasse I, F, D, DIN10500/Food, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK08(TA min -20°C), IK08(TA max 40°C)
Umgebungstemperatur	-20°C (TA min) / 40°C (TA max)

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber (1 Stück)
Systemleistung	39 W
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Energieeffizienzklasse	A++
Energieeffizienzklasse CELMA EEI	-

LICHTTECHNIK


Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Leuchtenlichtstrom	5644 lm
Lampenlebensdauer	50000h L80/B10 (Tq 40°C)
Leuchten Lichtausbeute	144 lm/W

MECHANIK

Gehäusefarbe	hellgrau
Abmessungen LxBxH/DxH	1200 x 87 x 66 mm
Gewicht (netto)	1.7 kg
Kabeleinführung KE X/Y	0 mm / 600 mm
Montageart	Anbau-Einzelmontage, Anbau-Lichtbandmontage, Pendel-Einzelmontage, Pendel-Lichtbandmontage, Wandanbau, Tragschienen-Montage

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/50122024100>



PGPC-DV/1200 LED 5600 lm 840

ηLB	100 %
Φ ↓/↑	92 % / 8 %
UGR q/l	25.9 / 23.7

