

Pendelleuchte/ Lichtband - Diffusor micro-prismatisch - direkt/indirekt strahlend

Stahlblechgehäuse im Quadratdesign; vorbereitet zum Befestigen von Alu-Druckguss Stirnseiten oder Leuchtenverbindern aus Stahl; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Homogene Lichtverteilung direkt/indirekt für eine normgerechte Bildschirmarbeitsplatztauglichkeit gemäß DIN-EN 12464-1; Entblendung durch Mikroprismenscheibe mit spezieller "Multilayer" Technik und optimierter Lichtlenkungsfolie; Elektrischer Anschluss über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Benötigtes Zubehör: Stirnseiten, komplettes Pendel-Set höhenverstellbar mit Abhängelänge 1900 mm; Bei Lichtbandmontage Verbinder-SET HLVMP separat bestellen. Wir empfehlen bei Anwendung der Lichtbandmontage eine Mindestabhängung von 0,6m. Ein beleuchtungstechnisch homogenes Erscheinungsbild wird durch den Einsatz einheitlicher Lichtstromvarianten bei der Lichtbandanwendung gewährleistet. Sind durch bauliche Gegebenheiten unterschiedliche Leuchtenlängen notwendig, wird der Einsatz der 1200mm Variante als Anfangs- und Endleuchte empfohlen.

KENNDATEN

| | |
|-------------------------|--|
| Bestellnummer | 60513026690 |
| EAN-Nummer | 4020863319244 |
| Stat. Waren-Nr. | 94051098 |
| Prüfzeichen | IP 20, Schutzklasse I, BAP 65° < 3000, F, Indoor, CE |
| Stoßfestigkeitsgrad-IK | IK02 |
| Umgebungstemperatur | 25°C |
| Besondere Eigenschaften | Ready for IoT |

ELEKTROTECHNIK

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Betriebsgerät | Elektronischer Treiber DALI (2 Stück) |
| Systemleistung | 64 W |
| Netzspannung | 230 V / 50 Hz |
| Energieeffizienzklasse | A++ |
| Energieeffizienzklasse CELMA EEI | - |

LICHTTECHNIK


| | |
|------------------------|---|
| Bestückung | LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K |
| Leuchtenlichtstrom | 8565 lm |
| Lampenlebensdauer | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) |
| Leuchten Lichtausbeute | 133 lm/W |

MECHANIK

| | |
|-----------------------|---|
| Gehäusefarbe | verkehrsweiß RAL 9016 |
| Abmessungen LxBxH/DxH | 1408 x 85 x 72 mm |
| Gewicht (netto) | 3.8 kg |
| Montageart | Pendel-Einzelmontage, Pendel-Lichtbandmontage |

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/60513026690>



HLHIMP/1500 LED 8600 lm 840

| | |
|-------|-----------------|
| ηLB | 100 % |
| Φ ↓/↑ | 28 % / 72 % |
| BAP | 65° < 3000cd/m² |