

ARTIKEL NR. 4833-0FW160

DOTLUX LED-Leuchte LUNAsilver-sensor Ø490mm 36W COLORselect IP44



zur Artikelseite

+ COLORselect: 3 Lichtfarben in einer Leuchte. Für jede Anwendungsumgebung die passende Lichtfarbe einstellbar.

Warmweiss 3.000 K: Hotel, Shop, Wellness-/Spa-Bereiche, Home & Living

Neutralweiss 4.000 K: Büro, Gastronomie, Industrie, Sanitär, Seniorenheime und Krankenhäuser

Tageslichtweiss 5.700 K: Industrie, Tagungsräume, Bildungseinrichtungen, Büro

+ Gefrostete Abdeckung sorgt für schattenfreie Lichtverteilung

+ Stabile PMMA-Kunststoffabdeckung

+ Selbstkühlendes LED-Modul

+ Integrierter Leuchtenanschluss mit Druckklemme

+ Mit Leuchtcorona (indirekte Beleuchtung)

+ Nachhaltiges, reparaturfähiges Produktdesign

GEWICHT IN KG	1.65
LEISTUNGSAufNAHME IN WATT	36
VERBRAUCH (KWH/1000H)	36
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	max.3200
LUMEN PRO WATT	89
LEUCHTEN PRO SICHERUNGSAUTOMAT	C16=16

ABMESSUNGEN

Höhe: 105mm

Durchmesser: 490mm

ABSTRAHLWINKEL	160°
DIMMBAR	nicht dimmbar
EINGANGSSPANNUNG	176-240V AC/DC
ENERGIEEFFIZIENZ 874/2012	A+
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000/4000/5700
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
GARANTIE	5 Jahre
IK SCHUTZGRAD	IK07
LEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
MATERIAL DER ABDECKUNG	PMMA
MATERIAL DES GEHÄUSES	Stahl
NETZTEIL	Intern
POWER-FACTOR	0,95
SCHALTZYKLEN	> 100.000
IP-SCHUTZART	IP44
SORTIMENT	Proline
TEMPERATURBEREICH	-20°C bis +40°C