

ARTIKEL NR. 4861-OFW150

**DOTLUX LED-Downlight UNISIZErिमless-square 19W COLORselect inkl. Netzteil**



zur Artikelseite

- Randloses Leuchtdesign schafft ein einzigartiges Raumgefühl
- Spezieller Montagebügel ermöglicht den Einbau bei unterschiedlichsten Einbauöffnungen von 68-200 mm mit nur einer Leuchte
- Eine Artikelnummer - drei Lichtfarben durch COLORselect einstellbar
- Hohe Lebensdauer durch gutes Thermomanagement aufgrund der Backlighttechnologie mit Aluminiumkernplatte
- Fertige Aufbauhöhe lediglich 19 mm

<b>GEWICHT IN KG</b>	0.48	<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	150°
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	19	<b>DIMMBAR</b>	nicht dimmbar
<b>VERBRAUCH (KWH/1000H)</b>	19	<b>EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM</b>	68-200
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	1900	<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	220-240 V AC
<b>LUMEN PRO WATT</b>	100	<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	3000/4000/5700
		<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 83
		<b>FREQUENZBEREICH IN HERTZ</b>	50/60
<b>ABMESSUNGEN</b>		<b>GARANTIE</b>	3 Jahre
<b>Länge:</b> 225mm		<b>HCL-READY</b>	Ja
<b>Breite:</b> 225mm		<b>IK SCHUTZGRAD</b>	IK04
<b>Höhe:</b> 19mm		<b>KABELLÄNGE</b>	30 cm
		<b>LEBENSDAUER</b>	ca. 40.000 h bei 25°C
		<b>LEISTUNG LM/W</b>	100
		<b>MATERIAL DER ABDECKUNG</b>	Polycarbonat PC gefrostet
		<b>MATERIAL DES GEHÄUSES</b>	Aluminium
		<b>POWER-FACTOR</b>	0,9
		<b>SCHALTZYKLEN</b>	> 50.000
		<b>IP-SCHUTZART</b>	Vorne IP44 / Hinten IP20
		<b>SCHUTZKLASSE</b>	II
		<b>SORTIMENT</b>	Proline
		<b>TEMPERATURBEREICH</b>	-20°C bis +40°C
		<b>ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ</b>	1000 V
		<b>ENERGIEEFFIZIENZ 2019/2015</b>	F