


ARTIKEL NR. 4931-0FW120

**DOTLUX LED Aufbauleuchte SURFACE dali Ø400x62 30W 3000/4000/5700K COLORselect weiß**



zur Artikelseite

<b>GEWICHT IN KG</b>	1.6
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	2850-3000
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	30
<b>VERBRAUCH (KWH/1000H)</b>	30
<b>LUMEN PRO WATT</b>	max. 100

**ABMESSUNGEN**

**Höhe:** 62mm  
**Durchmesser:** 400mm

<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	120°
<b>DIMMBAR</b>	DALI
<b>ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT</b>	Ja
<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	176-240V AC/DC
<b>ENERGIEEFFIZIENZ 874/2012</b>	A+
<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	3000/4000/5700
<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 82
<b>FREQUENZBEREICH IN HERTZ</b>	50/60
<b>GARANTIE</b>	5 Jahre
<b>GEHÄUSEFARBE</b>	weiß
<b>IK SCHUTZGRAD</b>	IK10
<b>LEBENSDAUER</b>	ca. 50.000 h bei 25°C
<b>LICHTFARBE</b>	warmweiß/neutralweiß/tageslichtweiß
<b>MATERIAL</b>	Kunststoff
<b>MATERIAL DER ABDECKUNG</b>	Polycarbonat PC
<b>MATERIAL DES GEHÄUSES</b>	Polycarbonat PC
<b>NETZTEIL</b>	Integriert
<b>NOTSTROMTAUGLICH</b>	Ja
<b>POWER-FACTOR</b>	0,9
<b>IP-SCHUTZART</b>	IP54
<b>SCHUTZKLASSE</b>	II
<b>SORTIMENT</b>	Proline
<b>SPANNUNGSART</b>	AC
<b>TEMPERATURBEREICH</b>	-20°C bis +45°C