

ARTIKEL NR. 4941-350

Lichtmanagementsystem LED-Netzteil 38Watt 350mA CASAMBI dimmbar



zur Artikelseite

- + Unabhängiger dimmbarer Zweikanal CASAMBI LED-Treiber
- + Baut automatisch ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk mit bis zu 127 Knoten auf
- + Dimmbereich von 1 – 100% mit Amplitudendimmung
- + Geeignet für DC Eingangsspannung und Notlichtbeleuchtungsanlagen gemäß EN50172
- + Zugentlastung mit der Möglichkeit der Durchgangsverdrahtung
- + Tunable White Anwendungen

GEWICHT IN KG 0
LEUCHTEN PRO SICHERUNGSAUTOMAT B16=16, C16=26

ABMESSUNGEN

Länge: 215mm
Breite: 70mm
Höhe: 31mm
Durchmesser: 75mm

AUSGANGSSTROM IN A	0,35
AUSGANGSSPANNUNG	20 - 50 V DC
DIMMBAR	CASAMBI
EINGANGSSPANNUNG	176-240V AC/DC
EINSCHALTSTROM IN A BEI μS	26,4 bei 224
FREQUENZBEREICH IN HERTZ	50/60
GEHÄUSEFARBE	schwarz
KABELLÄNGE	20 cm
LEBENSDAUER	ca. 100.000 h bei 25°C
LEISTUNG NETZTEIL	38 W
MATERIAL DES GEHÄUSES	Polycarbonat PC
MINDESTLAST IN WATT	7
IP-SCHUTZART	IP20
SPANNUNGSART	AC/DC
STAND-BY VERLUSTE	< 0,37 W
TEMPERATURBEREICH	-25°C bis +50°C
TC TEMPERATUR IN °C	75