

ARTIKEL NR. 4941-500

**Lichtmanagementsystem LED-Netzteil 38Watt 500mA CASAMBI dimmbar**



zur Artikelseite

- + Unabhängiger dimmbarer Zweikanal CASAMBI LED-Treiber
- + Baut automatisch ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk mit bis zu 127 Knoten auf
- + Dimmbereich von 1 – 100% mit Amplitudendimmung
- + Geeignet für DC Eingangsspannung und Notlichtbeleuchtungsanlagen gemäß EN50172
- + Zugentlastung mit der Möglichkeit der Durchgangsverdrahtung
- + Tunable White Anwendungen

**GEWICHT IN KG** 0  
**LEUCHTEN PRO SICHERUNGSAUTOMAT** B16=16, C16=26

**ABMESSUNGEN**

**Länge:** 215mm  
**Breite:** 70mm  
**Höhe:** 31mm  
**Durchmesser:** 75mm

**AUSGANGSSTROM IN A** 0,5  
**AUSGANGSSPANNUNG** 20 - 50 V DC  
**DIMMBAR** CASAMBI  
**EINGANGSSPANNUNG** 176-240V AC/DC  
**EINSCHALTSTROM IN A BEI  $\mu$ S** 26,4 bei 224  
**FREQUENZBEREICH IN HERTZ** 50/60  
**GEHÄUSEFARBE** schwarz  
**KABELLÄNGE** 20 cm  
**LEBENSDAUER** ca. 100.000 h bei 25°C  
**LEISTUNG NETZTEIL** 38 W  
**MATERIAL DES GEHÄUSES** Polycarbonat PC  
**MINDESTLAST IN WATT** 7  
**IP-SCHUTZART** IP20  
**SPANNUNGSART** AC/DC  
**STAND-BY VERLUSTE** < 0,37 W  
**TEMPERATURBEREICH** -25°C bis +50°C  
**TC TEMPERATUR IN °C** 75