

ARTIKEL NR. 4942-040160

DOTLUX LED-Lichtbandsystem LINEAcompact 50W breitstrahlend 1452mm 4000K nicht dimmbar



zur Artikelseite

| | |
|-----------------------------------|------|
| GEWICHT IN KG | 2.3 |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | 50 |
| VERBRAUCH (KWH/1000H) | 50 |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN | 8350 |
| LUMEN PRO WATT | 167 |

ABMESSUNGEN

Länge: 1452mm
Breite: 66mm
Höhe: 63mm

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| ABSTRAHLWINKEL | 160° |
| DIMMBAR | nicht dimmbar |
| EINGANGSSPANNUNG | 220-240 V AC |
| ENERGIEEFFIZIENZ 874/2012 | A++ |
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN | 4000 |
| FARBWIEDERGABEINDEX | Ra > 82 |
| FREQUENZBEREICH IN HERTZ | 50/60 |
| LEBENSDAUER | ca. 50.000 h bei 25°C |
| LICHTFARBE | neutralweiß |
| MATERIAL DER ABDECKUNG | Polycarbonat PC |
| MATERIAL DES GEHÄUSES | Aluminium |
| NETZTEIL | Intern |
| POWER-FACTOR | 0,96 |
| SCHALTZYKLEN | > 100.000 |
| IP-SCHUTZART | IP54 |
| SCHUTZKLASSE | I |
| SORTIMENT | Proline |
| SPANNUNGSART | AC |
| TEMPERATURBEREICH | -20°C bis +50°C |