

ARTIKEL NR. 4948-040160

**DOTLUX LED-Lichtbandsystem LINEAcompact 50W breitstrahlend 1452mm 4000K DALI dimmbar**



zur Artikelseite

|                            |      |
|----------------------------|------|
| GEWICHT IN KG              | 2.5  |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | 50   |
| VERBRAUCH (KWH/1000H)      | 50   |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN  | 8350 |
| LUMEN PRO WATT             | 167  |

**ABMESSUNGEN**

**Länge:** 1452mm  
**Breite:** 66mm  
**Höhe:** 63mm

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| ABSTRAHLWINKEL            | 160°                  |
| DIMMBAR                   | DALI                  |
| EINGANGSSPANNUNG          | 176-240V AC/DC        |
| ENERGIEEFFIZIENZ 874/2012 | A++                   |
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN  | 4000                  |
| FARBWIEDERGABEINDEX       | Ra > 82               |
| FREQUENZBEREICH IN HERTZ  | 50/60                 |
| LEBENSDAUER               | ca. 50.000 h bei 25°C |
| LICHTFARBE                | neutralweiß           |
| MATERIAL DER ABDECKUNG    | Polycarbonat PC       |
| MATERIAL DES GEHÄUSES     | Aluminium             |
| NETZTEIL                  | Intern                |
| POWER-FACTOR              | 0,96                  |
| SCHALTZYKLEN              | > 100.000             |
| IP-SCHUTZART              | IP54                  |
| SCHUTZKLASSE              | I                     |
| SORTIMENT                 | Proline               |
| SPANNUNGSART              | AC/DC                 |
| TEMPERATURBEREICH         | -20°C bis +50°C       |