

ARTIKEL NR. 4950-040160

DOTLUX LED-Lichtbandsystem LINEAcompact 100W breitstrahlend 2886mm 4000K DALI dimmbar



zur Artikelseite

GEWICHT IN KG	4.8
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	100
VERBRAUCH (KWH/1000H)	100
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	16700
LUMEN PRO WATT	167

ABMESSUNGEN

Länge: 2886mm
Breite: 66mm
Höhe: 63mm

ABSTRAHLWINKEL	160°
DIMMBAR	DALI
EINGANGSSPANNUNG	176-240V AC/DC
ENERGIEEFFIZIENZ 874/2012	A++
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
FREQUENZBEREICH IN HERTZ	50/60
LEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
LICHTFARBE	neutralweiß
MATERIAL DER ABDECKUNG	Polycarbonat PC
MATERIAL DES GEHÄUSES	Aluminium
NETZTEIL	Intern
POWER-FACTOR	0,96
SCHALTZYKLEN	> 100.000
IP-SCHUTZART	IP54
SCHUTZKLASSE	I
SORTIMENT	Proline
SPANNUNGSART	AC/DC
TEMPERATURBEREICH	-20°C bis +50°C