

ARTIKEL NR. 4953-040045

**DOTLUX LED-Lichtbandsystem LINEAcompact 100W engstrahlend 2886mm 4000K DALI dimmbar**



zur Artikelseite

<b>GEWICHT IN KG</b>	0
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	100
<b>VERBRAUCH (KWH/1000H)</b>	100
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	16700
<b>LUMEN PRO WATT</b>	167

**ABMESSUNGEN**

**Länge:** 2886mm  
**Breite:** 66mm  
**Höhe:** 63mm

<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	45°
<b>DIMMBAR</b>	DALI
<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	176-240V AC/DC
<b>ENERGIEEFFIZIENZ 874/2012</b>	A++
<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	4000
<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 82
<b>FREQUENZBEREICH IN HERTZ</b>	50/60
<b>LEBENSDAUER</b>	ca. 50.000 h bei 25°C
<b>LICHTFARBE</b>	neutralweiß
<b>MATERIAL DER ABDECKUNG</b>	Polycarbonat PC
<b>MATERIAL DES GEHÄUSES</b>	Aluminium
<b>NETZTEIL</b>	Intern
<b>SCHALTZYKLEN</b>	> 100.000
<b>IP-SCHUTZART</b>	IP54
<b>SCHUTZKLASSE</b>	I
<b>SORTIMENT</b>	Proline
<b>SPANNUNGSART</b>	AC/DC
<b>TEMPERATURBEREICH</b>	-20°C bis +50°C