

ARTIKEL NR. 4972-030040

DOTLUX Einbaudownlight CIRCLEcomfort-AC 6W 3000K



zur Artikelseite

- Blendfreies Leuchtendesign (UGR>19)
- Angenehme Lichtstimmung und blendfreies Leuchtendesign aufgrund von tiefsitzendem Reflektor
- schnellste Montage dank integriertem, dimmbarem Netzteil und Leuchtenanschlussklemme

| | |
|-----------------------------------|-----|
| GEWICHT IN KG | 0.1 |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | 6 |
| VERBRAUCH (KWH/1000H) | 6 |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN | 500 |
| LUMEN PRO WATT | 83 |

ABMESSUNGEN

Höhe: 79mm
Durchmesser: 81mm

| | |
|--|-----------------------|
| ABSTRAHLWINKEL | 40° |
| AUSGANGSSTROM IN A | 0,04 |
| DIMMBAR | dimmbar |
| EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM | 68-73 |
| EINGANGSSPANNUNG | 220-240 V AC |
| ENERGIEEFFIZIENZ 874/2012 | A+ |
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN | 3000 |
| FARBWIEDERGABEINDEX | Ra > 82 |
| FREQUENZBEREICH IN HERTZ | 50/60 |
| GARANTIE | 2 Jahre |
| GEHÄUSEFARBE | weiß |
| LEBENSDAUER | ca. 30.000 h bei 25°C |
| POWER-FACTOR | 0,9 |
| IP-SCHUTZART | IP44 |
| SCHUTZKLASSE | II |
| SORTIMENT | Ecoline |
| TEMPERATURBEREICH | -20°C bis +40°C |