

Zubehör - Sensor

Gehäuse mit glatter Oberfläche aus Polycarbonat. Leitungseinführung stirnseitig mit Drehfix Bajonettverschluss; Mit seitlicher Klick-Riegel Sicherung. Gehäusefarbe hellgrau; Pirola HF Sensoreinheit Hochfrequenz Bewegungsmelder, schaltend; Bewegungserfassung max. D=7 bei MH=3m, max. Montagehöhe 5m, Erfassungswinkel 30 – 150°; einstellbare Reichweite, Nachlaufzeit und Bright-Out über 9 DIP-Schalter, Zeiteinstellung 30s-30min, Tageslicht Schwellwert 50-2Lux; Schaltleistung max. 350W, Schaltzyklen:>100.000 TA:-20° bis +45° Sensor Leuchtenanbauset für pirola ET

KENNDATEN

Bestellnummer	50119000100
EAN-Nummer	4020863386987
Stat. Waren-Nr.	85365080
Prüfzeichen	IP 65, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK08 (-20°C bis 45°C)
Umgebungstemperatur	ta -20°C bis 45°C

ELEKTROTECHNIK

Systemleistung	1 W
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Energieeffizienzklasse	-

LICHTTECHNIK

Lampenlebensdauer	50000h (Tq 45°C)
-------------------	------------------

MECHANIK

Gehäusefarbe	hellgrau
Abmessungen LxBxH/DxH	100 x 87 x 66 mm
Gewicht (netto)	0.26 kg
Kabeleinführung KE	stirnseitig
Montageart	Clipmontage

Maße

L	100 mm	Länge
B	87 mm	Breite
H	66 mm	Höhe

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/50119000100>

