

## Zubehör - Steuergerät

Gehäuse mit glatter Oberfläche aus Polycarbonat. Leitungseinführung stirnseitig mit Drehfix Bajonettverschluss; Mit seitlicher Klick-Riegel Sicherung. Gehäusefarbe hellgrau; Drahtloses Dimmen und Steuern via Bluetooth. Mit eingebautem Bluetooth Steuergerät, zum drahtlosen Dimmen und Steuern. Perfekt geeignet für Sanierungen bei nur 3-poligen Einspeisungen. Inkl. DALI-Spannungsversorgung zur Ansteuerung max. 32 DALI-Betriebsgeräte. Einfache Bedienung und Konfiguration über die kostenlose Casami-APP für IOS und Android im Store verfügbar. Vernetzbar über Bluetooth mit weiteren Leuchten gleichen Typs flex10 oder flex 10X. Passende Funk-Sensoren und Funk-Taster sind als Zubehör lieferbar. Controller Modul für pirola DALI.

## **KENNDATEN**

Bestellnummer	50119001100
EAN-Nummer	4020863391110
Stat. Waren-Nr.	85365080
Prüfzeichen	IP 65, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK08 (0°C bis 45°C)
Umgebungstemperatur	ta 0°C bis 45°C

# **ELEKTROTECHNIK**

Systemleistung	2 W
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Energieeffizienzklasse	-



Lampenlebensdauer	50000h (Tq 45°C)	

## **MECHANIK**

Gehäusefarbe	hellgrau
Abmessungen LxBxH/DxH	100 x 87 x 66 mm
Gewicht (netto)	0.25 kg
Kabeleinführung KE	stirnseitig
Montageart	Clipmontage

Maße	
------	--

IVIAISE		
L	100 mm	Länge
В	87 mm	Breite
Н	66 mm	Höhe

## **DEEP-LINK**

https://www.regiolux.de/de/article/50119001100

