

## Zubehör - Sensor

Gehäuse mit glatter Oberfläche aus Polycarbonat. Leitungseinführung stirnseitig mit Drehfix Bajonettverschluss; Mit seitlicher Klick-Riegel Sicherung. Gehäusefarbe hellgrau; Sensormodul netlife Easy45 mit HF-Licht-/ Bewegungssensor, Tageslichtregelung und Bewegungserkennung; Max. 15 DALI Betriebsgeräte steuerbar, Broadcast; Bewegungserfassung max. D=8m bei Montagehöhe 4m; einstellbare Reichweite, einstellbares Bright-Out; Corridorfunktion mit einstellbaren Lichtniveaus und Nachlaufzeiten; IR- Fernbedienung LC-ST RCS2 zur Einstellung der Funktionen und Parameter erforderlich. Sensor Leuchtenanbauset für pirola Dali;

## **KENNDATEN**

Bestellnummer	50119002100
EAN-Nummer	4020863391103
Stat. Waren-Nr.	85365080
Prüfzeichen	IP 65, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK08 (-20°C bis 45°C)
Umgebungstemperatur	ta -20°C bis 45°C

## **ELEKTROTECHNIK**

Systemleistung	1 W
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Energieeffizienzklasse	-

## **LICHTTECHNIK**

Lampenlebensdauer 10000h (Tq 45°C)
Lampeniebensdader 1000011 (1q 45 C)

## **MECHANIK**

Gehäusefarbe	hellgrau
Abmessungen LxBxH/DxH	100 x 87 x 66 mm
Gewicht (netto)	0.27 kg
Kabeleinführung KE	stirnseitig
Montageart	Clipmontage

|--|

iviaise		
L	100 mm	Länge
В	87 mm	Breite
Н	66 mm	Höhe

# **DEEP-LINK**

https://www.regiolux.de/de/article/50119002100

