

## VDE-SLIM-SCHLITZSCHRAUBENDREHER, 3,5 X 0,6 MM

**Article number: 117762**

1.000 V isolierte VDE-Schraubendreher, eine schmale Klingenisolation sorgt für eine optimale Erreichbarkeit von tiefliegenden Schrauben. Nach IEC 60900. Klassifikation VDE 0682, Teil 201. Stückgeprüft im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt. GS-geprüft. Ergonomischer Dreikant-Griffform, resistent gegen Benzine, Verdünnungen und andere chemische Lösungsmittel. VDE-Slim-Schlitzschraubendreher SLIM 3,5x0,6x100 mm; Gesamtlänge: 185 mm



Length (mm)	205 mm
Width (mm)	25 mm
Height (mm)	25 mm
Weight (kg)	0,0446 kg

Attribute	Value
Ausführung	gerade
Isoliert	Yes
Griffausführung	2-Komponenten
Gewicht	45 g
Schutzisoliert 1000 V	Yes
Gesamtlänge	185 mm
Größe	sonstige
Werkstoff des Griffs	Kunststoff
Klingendurchmesser	3.5 mm
Klingenbreite	3.5 mm
Klingenlänge	100 mm
Ausführung funkenarm	No
Antimagnetisch	No
Kappe drehbar	No
Ausführung Schaft	rund
Klingenmaterial	Chrom-Vanadium-Stahl
Mit Abrollschutz	Yes
Oberflächenschutz Klinge	verchromt
Durchgehende Klinge	No
Präzisionsausführung	No
Klemmeinrichtung	No

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de

Mit Schlagkappe	No
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge	No
Antriebsvierkant/-sechskant	ohne
Gewölbte Klinge	No
Klingenstärke	0.6 mm
Schlüsselweite (Antriebsvierkant)	- mm
Schlüsselweite (Antriebssechskant)	- mm

GTIN: 4021103177624

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de