

Artikeldatenblatt

SCHUKO®-Steckdose mit USB-Ladegerät



Artikel-Nr.

LS 1520-15 CA WW

SCHUKO®-Steckdose mit USB-Ladegerät

mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
 mit 1 USB-Buchse Typ A und 1 USB-Buchse Typ C
 mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
 Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073
 Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 57 mm

Zubehör:

Rahmen 28 mm Aufbauhöhe Art.-Nr.: LS 98.. HBF ..
 Cradle to Cradle zertifiziert

Technische Daten

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Nennspannung: | AC 220 ... 250 V ~ |
| Netzfrequenz: | 50/60 Hz |
| Nennstrom: | 16 A |
| Ausgangsspannung USB: | DC 5 V |
| Ausgangsstrom USB (gesamt): | 3 A |
| Standby-Leistung: | ≤ 25 mW |
| Umgebungstemperatur: | +5 ... +35 °C |
| Lager-/Transporttemperatur: | -20 ... +70 °C |
| Anschlussart: | Federklemmen |
| eindrätig: | 1,5 ... 2,5 mm ² |
| feindrätig ohne Aderendhülse: | 1,5 ... 2,5 mm ² |



Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend

Farbe:
alpinweiß

Material:
Thermoplast

P Individuelle farbige Bedruckung möglich