

STEGLITZ Motiv 3

1680 lm, PC (bruchsicher) opalweiß, raumstrahlend, Anschluss rechts

Artikelnummer: 617 290 34 01 - E - 32




Abb. ggf. abweichend



ABMESSUNGEN

L	B	H	a	b	max. Gewicht
530 mm	285 mm	73 mm	340 mm	145 mm	4,6 kg

BESCHREIBUNG

Zentralversorgte Rettungszeichenleuchte mit LED-Bestückung, 1-lampig. Geeignet für den Einsatz im Notlichtbetrieb gem. EN 50172 (VDE0108). Einsetzbar in industriellen Anwendungen. Erkennungsweite 48 m. Leuchtgehäuse aus eloxiertem Aluminiumprofil, ähnlich RAL 9006. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich gemäß Schutzart IP 65. Kurzes Dichtungssystem bestehend aus alterungsbeständigem, formstabilen Silikon-/ Synthese-Kautschuk. Abklappbare Lampenabdeckung aus PC Tropol® (bruchsicher) mit innenliegendem Aluminiumreflektor (MIRO-SILVER®). Leuchte montage- und anschlussfertig. Netzbetrieb über LED-Betriebsgerät 230 V AC/DC. Anschlussfertig über seitliche Kabeleinführungen M20. Einzelmontage. Decken- oder Wandbefestigung durch abgedichtete Befestigungsbohrungen.

Ausführung mit Befestigungsbohrungen rechts.
 Piktogramm-Folie gemäß DIN EN ISO 7010, Erkennungsweite 48 m, Motiv 3: Pfeil nach unten.

Stand: 14.04.2020 [ext.] • Technische Änderungen vorbehalten • LED-Module und Treiber unterliegen einer stetigen Effizienzsteigerung • Aktuelle Lichtströme und Systemleistungen entnehmen Sie bitte unserer Webseite norka.de

STEGLITZ Motiv 3

1680 lm, PC (bruchsicher) opalweiß, raumstrahlend, Anschluss rechts


Artikelnummer: 617 290 34 01 - E - 32

MERKMALE

Ausführung	Motiv 3	Lampenleistung	5.5 W
Lampenlebensdauer	L80 B10 > 60.000 h bei +30°C	Systemleistung	8 W
Dauerhafte Umgebungstemperatur	-25°C bis +30°C	Farbtemperatur	weiß, 840/, Ra > 80
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Lampenlichtstrom	1680 lm
Abdeckung	Lampenabdeckung	Schutzklasse	II
Werkstoff / Abdeckung	PC (bruchsicher) opalweiß	Schutzart (IP)	IP65
Lichtverteilung	raumstrahlend	UGR Wert (4H8H)*	12
Herstellergarantie	5 Jahre	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert, nicht dimmbar, 230 V - 240 V AC/DC, 0/ 50/ 60 Hz
EL (Emergency Lighting)	ja	Durchgangsverdrahtung	ohne
		Schlagfestigkeit	IK08
		Montageart	Anbau, Deckenmontage, Wandmontage, Einzelmontage

* Der o. a. UGR-Wert basiert auf Beispielsberechnungen. Der tatsächliche Wert kann nur im Rahmen einer Lichtberechnung ermittelt werden.

DIAGRAMME



LOR: 13,6%