

GERA LED m1500

transopale Zusatzscheibe, 6570 lm, PC (bruchsicher) glasklar, raumstrahlend

Artikelnummer: 784 680 34 44 - E - MC5


MERKMALE

Ausführung	m1500
Lampe	LED
Lampenlebensdauer	L80 B10 > 60.000 h bei +40°C
Dauerhafte Umgebungstemperatur	-25°C bis +40°C
Anzahl Lampen	1-lampig
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Gehäusefarbe	ohne
Werkstoff / Abdeckung	PC (bruchsicher) glasklar
Lichtverteilung	raumstrahlend
Herstellergarantie	5 Jahre
ENEC / VDE	Ja / Ja
EL (Emergency Lighting)	optional

Lampenleistung	1 x 33 W
Systemleistung	36 W
Farbtemperatur	weiß, 840/4000 K, Ra > 80
Lampenlichtstrom	6570 lm
Schutzklasse	II
Schutzart (IP)	IP65
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert, 230 V - 240 V AC/DC
UGR Wert (4H8H)*	20
Durchgangsverdrahtung	4 x 1,5 mm ²
Durchgangsverdrahtung (optional)	Ja
Schlagfestigkeit	IK08
Montageart	Deckeneinbau, Einbau, Deckenmontage, Einzelmontage, Lichtbandmontage
Zusatzscheibe	transopale Zusatzscheibe
Transientenschutz	2 kV

* Der o. a. UGR-Wert basiert auf Beispielberechnungen. Der tatsächliche Wert kann nur im Rahmen einer Lichtberechnung ermittelt werden.

DIAGRAMME



LOR: 88,2%